

БСП/ДМ
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, на основу чл. 99, став 2, тачка 1, 100, став 3, и 104, Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/11 и 99/11) и чл. 131. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01) и „Службени гласник РС“ број, 30/10), на захтев Скупштине станара зграде у ул. Маршала Бирјузова 53-53а, по овлашћењу директора 325/1 од 25. 06. 2014. доноси

РЕШЕЊЕ

I Мере техничке заштите - рестаурација уличних фасада објекта на углу улица Поп Љукина 1⁶ и Маршала Бирјузова бр. 53-53^a у Београду:

- Извршити демонтажу свих надстрешница, рекламних паноа и клима уређаја са фасаде постављених без сагласности Завода;
- Извршити чишћење и прање свих делова фасада изведенних у вештачком камену, тако да се скину све масне флеке и слојеви патине. Чишћење и прање вршити абразивним путем, ваздухом, каменом синтетичким, водом под притиском, без додатака хемијских средстава за прање;
- Извршити поправку оштећеног вештачког камена обијањем у пољима правилног геометријског облика и израду новог истог састава, боје и начина обраде
- По завршеном чишћењу и поправци сокле од вештачког камена, ову зону фасада заштитити силиконским премазима од даљег разорног утицаја атмосферилија.
- Са уличних фасада објекта обити комплетан дотрајали малтер и извршити чишћење спојница до дубине од 2cm:
 - Пре обијања фасадног слоја потребно је оставити контролне траке за хоризонталну и вертикалну маркацију декоративне пластике, које ће послужити као вођице приликом рестаурације фасаде. Све контролне траке морају бити обезбеђене од рушења и оштећења;
 - Извршити презиђивање растрешених делова фасада и димњака као и санацију пукотина убрзивањем цементног малтера под притиском.
 - Сва декоративна плактика мора бити прегледана, све здраве елементе очистити и ретуширати на лицу места. Оштећене елементе заменити новим од идентичног материјала, вештачког камена. Здрави елементи, који се задржавају морају се обезбедити од оштећења;
 - За израду нове вучене и ливене декоративне пластике, пре обијања малтера, са најочуванијих елемената плактика узети отиске за израду шаблона и калупа на основу којих ће се урадити нови декоративни елементи. Уколико су исти у дерутном стању потребно их је на лицу места очистити од прљавштине и наслага боје и са њих узети гипсане отиске. Ове отиске у радионици ретуширати и на основу њих израдити шаблоне и калупе који ће се послужити за одливавање пластике;
 - У декоративне елементе уградити анкере од бетонског гвожђа димензионисане према тежини елемената. Декоративне елементе прописно анкеровати за фасаду;
 - Рељефна тј. орнаментална плактика мора бити изведена од стране високо квалификованих лица, вајара и ликовезаца;
 - Равне делове фасада глатко малтерисати продужним малтером у два слоја са пердашењем и глачањем и финално обрадити бојењем фасадним бојама, које морају бити водоотпорне, паропропусне и отпорне на инсолацију, у свему према упутству производника боје, у тону (тоновима) који ће се одредити у сарадњи са стручним сарадником Завода;
 - По извршеном бојењу делове фасада у зони приземља додатно заштитити антиграфитним премазима;
 - Извршити преглед и поправку фасадне столарије са заменом свих дотрајалих и оштећених делова. Столарију финално бојити масном бојом за дрво са свим потребним предрадњама у тону по договору са стручном службом Завода;
 - Извршити замену дотрајале фасадне лимарије (сви лимени опшивци, вертикални и хоризонтални олуци, солбанци и сл.) новом од поцинкованог лима и бојити је масном бојом за метал, уз претходно одмашћивање и заштиту од корозије, у тону фасаде на коју належе;
 - Извршити рестаурацију дрвених улазних врата са украсним оковом, на фасади из улице Маршала Бирјузова (53 и 53^a) и на угаоној фасади-прочељу, заједно са заменом свих дотрајалих елемената у свему према постојећем, а врата финално бојити масном бојом за дрво са свим потребним предрадњама у тамно браон тону. Уколико постоје поломљена застакљена поља, при рестаурацији капије извршити застакљење;
 - Извршити преглед и поправку фасадне браварије (ограде тераса, оградице изнад солбанака у оквиру прозора, надстрешнице од кованог гвожђа) замену оштећених или недостајућих елемената новим у свему по угледу на постојеће и бојење бојом за браварију, са свим неопходним предрадњама у тону који ће се одредити у сарадњи са стручним сарадником Завода;

- Извршити замену дотрајале хидроизолације на терасама и постављање нових терасо или керамичких плочица са израдом сокле, по избору стручног сарадника Завода. Нову хидроизолацију подићи уз фасадни зид 15цм.

- Све радове предвиђети у складу са важећим грађевинским стандардима, нормативима и прописима за дату врсту радова.

II Подносилац захтева дужан је да изради пројекат у свему у складу са издатим условима из тачке I. диспозитива овог решења.

III По изради пројекта у складу са овим условима, подносилац захтева је дужан да на исти прибави сагласност Републичког завода за заштиту споменика културе.

IV Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и изградњи.

V Ово решење важи две године од дана издавања.

VI Жалба не одлаже извршење овог решења.

Образложење

Овом Заводу се обратила Градска управа Града Београда, Секретаријат за комуналне и тамбене послове, улица Краљице Марије бр. I/XIII-XIV у Београду лописом бр. III-01-07-207/14 од 18.07.2014. године, а по овлашћењу Скупштине зграде у улици Маршала Бирјузова 53-53а у Београду, за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за рестаурацију фасада објекта у Ул.Маршала Бирјузова бр. 53-53а у Београду.

На углу улица Поп Лукине 1⁶ и Маршала Бирјузова бр. 53-53³ налази се монументална грађевина из 1922/23. године, дело истакнутог архитекте Николе Несторовића. Поред бројних индивидуалних породичних кућа, представља једну у невеликом низу колективних стамбених објеката, које је овај врсни архитеката пројектавао током своје богате стваралачке делатности. Иако не спада у ред најзначајнијих остварења стамбене архитектуре, у њеном обликовању се уочава препознатљив дух архитекте Николе Несторовића, пројектанта практичара.

Грађевина има сутерен, приземље, мезанин, три спрата и поткровље. Развијене уличне фасаде решене су у основи према академским принципима, али са елементима сецесије. Приземље и мезанин истичу ритмично распоређени велики прозорски отвори, са призвуком рустике у третману фасаде. Богатија фасадна декорација - балустрисане ограде и стилизована браварија балкона, флорална и геометријска пластика одликују спратну зону. Издвојена снажним хоризонталним венцем и својом динамиком се супротставља сведеном решењу приземља. Зграда се завршава наглашеним кровним венцем, и полуокружним атикама изнад сва четири ризалита. Посебан акценат представљају стилизоване кровне баце.

Улаз у објекат из улице Маршала Бирјузова наглашен је порталом у виду витких стубова спојених тимпаноном, док карактеристична капија са стакленим површинама и оригиналном надстрешницом украсава улазну партију из Поп Лукине улице.


Иако је монументалних карактеристика, зграда је добро уклопљена у урбанистичку слику, указујући својом грађевинском линијом на елементе старе регулације. Доминантним угаоним положајем дуж улица које формирају прометну раскрсницу, учествује у формирању блока и заједно са преостале три угаоне зграде, део је ширег амбијента ове градске зоне. Представља дело значајног аутора.


Налази се у оквиру претходно заштићене целине „Стари Београд“, те је решено као у диспозитиву.

На основу члана 104. став 3. Закона о културним добрима, жалба не одлаже извршење решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења дозвољена је жалба Министарству културе и информисања у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се подноси преко доносиона овог решења, а на основу члана 16. Закона о културним добрима, ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

Обраћивачи:
Брана Стојковић Павелка, д.и.а.


Драган Милуновић, дипл. правник


Доставити:
Подносиоцу
ЗЗСК града Београда
Архиви

за Директора по овлашћењу
325/1 од 25. 06. 2014.

Ивана Ранковић



